

自动调心球轴承

d1 50-85mm-2311K+H2311

参数信息:

基本尺寸mm：

|    |     |
|----|-----|
| d： | 50  |
| D： | 120 |
| B： | 43  |

基本额定负荷kN：

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C：      | 76.1 |
| 静态 Co：     | 24   |
| 疲劳负荷极限 Pu： | 1.25 |

额定转速r/min：

|            |       |
|------------|-------|
| 参考转速：      | 11000 |
| 极限转速：      | 7500  |
| 质量轴承+ 紧定套： | 2.4   |

型号：

|      |       |
|------|-------|
| 轴承：  | 2311K |
| 紧定套： | H2311 |

尺寸mm：

|       |      |
|-------|------|
| d：    | 50   |
| d：    | 75   |
| D1 ~： | 103  |
| B1：   | 59   |
| B2：   | 12.5 |
| r最小：  | 2    |




挡肩及倒角尺寸mm  
：


|        |     |
|--------|-----|
| d 最大：  | 72  |
| d 最小：  | 61  |
| Da 最大： | 109 |
| B 最小：  | 7   |
| r 最大：  | 2   |



计算系数：

|     |     |
|-----|-----|
| e：  | 0.4 |
| Y1： | 1.6 |
| Y2： | 2.4 |
| Y0： | 1.6 |





: